



Prima[®]

Damit bauen Profis

Die sichere und starke Verklebung für Ihre Flachdach-Dämmung



Weil nur die Guten PRIMA sind!

Prima
Damit bauen Profis

Die rationelle Dachverklebung

Sparsam und dauerhaft sicher

Der Prima Dachkleber ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender, feuchtigkeithärtender Polyurethanklebstoff für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten auf Basis von Mineralwolle, Polystyrol-(EPS + XPS) und PIR/ PUR – Hartschaum im Flachdach-, Gefälledach- und Perimeterbereich.

Ihre Vorteile:

- Auch für senkrechte Verklebungen geeignet
- Verarbeitbar ab + 5 °C Umgebungstemperatur bzw. + 5 °C Dosentemperatur
- Wärmeleitfähigkeit von 0,037 W/ (m·K) für die ideale Ergänzung der Wärmedämmung von Dämmplatten bei der Fugenausfüllung
- Flexibel und nicht versprödet
- Gleicht Unebenheiten bis 10 mm Höhe optimal aus
- Enorme Gewichtsreduzierung/enormer Platzgewinn gegenüber herkömmlichem PU-Dachkleber
- Schnelle Durchhärtung, bereits nach ca. 45 Minuten kann weiter gearbeitet werden
- Lösemittelfrei, löst Polystyrol nicht an
- Wasserfest (nicht wasserdicht), das heißt nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser
- Kostenlose, einfache und vollständige Entsorgung der Verpackung dank dem nachhaltigen P.D.R. Recycling-System

Hinweis:

Bitte beachten Sie zur korrekten Ausführung die ausführlichen Angaben des technischen Datenblatts!



Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
www.eurobaustoff.de

Hersteller:
Soudal N.V. Deutschland
Olof-Palme-Str. 13
D-51371 Leverkusen
Tel.: +49 214 69 04-0
www.soudal.com

Weil nur die Guten PRIMA sind!