



Prima[®]

Damit bauen Profis

Professionelle Wandvorbereitung

Vom Füllen der Fugen
bis hin zur glatten Wand



Weil nur die Guten PRIMA sind!



Einfach und schnell zum optimalen Ergebnis

Die pastösen Spachtelmassen von Prima überzeugen durch ihre unkomplizierte Handhabung. Weder Anmischen noch sonstige Handgriffe sind nötig, die Produkte sind bereits verarbeitungsfertig und direkt aus dem Eimer verwendbar! So besitzen sie die ideale Konsistenz, um in ihren jeweiligen Einsatzgebieten zu glänzen: Ob als klassischer Fugenfüller oder als Finish, die Prima Fertigspachtel sorgen für perfekte Ergebnisse.

Alle
Prima Fertigspachtel
sind verarbeitungs-
fertig!

Prima Fertigspachtel Basic, 25 kg



- Klassischer Fugenfüller für Quer- und Längsfugen nach DIN EN 13963/Typ 1A
- Zum Füllen der unteren Beplankungslagen bei mehrlagigen Beplankungen
- Materialverbrauch: ca. 350 g/m³
- Auftragsstärke 0 – 20 mm



1 Fuge mit Prima Fertigspachtel Basic füllen. Das Füllen und Abziehen der Fugen so oft wiederholen, bis die Fuge im getrockneten Zustand gefüllt ist.



2 1. Lage Fuge gefüllt

Prima Fertigspachtel Fine, 25 kg



- Finish nach DIN EN 13963/Typ 2A
- Qualitätsstufen: Q2 – Q4
- Geschmeidige Konsistenz, sehr gute Glätt- und Hafteigenschaften, schnell lufttrocknend und sehr leicht zu schleifen
- Manuell und maschinell verarbeitbar
- Kein Aufrollen oder Aufbrechen im Randbereich
- Lösemittelfrei und wischfest
- Hoher Weißegrad, optimal für die weitere Oberflächengestaltung
- Optimales Wasserrückhaltevermögen
- Materialverbrauch: ca. 1,75 kg/m²/mm (Fläche) bzw. ca. 30 g/m² (Fugenfinish)
- Auftragsstärke max. 3 mm



1 Prima Fertigspachtel Fine auf Null ausziehen



2 Oberfläche nach schleifen



3 Oberfläche testen

Prima Fertigspachtel Fill & Fine, 21 kg



- Spachtelmasse für Fuge & Finish nach DIN EN 13963/Typ 3A
- Zur Verspachtelung von Quer- und Längsfugen und Anschlüssen
- Zum Fugen- und Oberflächenfinish von Gips(faser)platten, Beton, rauen Putzflächen und anderen Untergründen
- Qualitätsstufen: Q1 – Q4
- Kunststoffgebunden
- Geschmeidige Konsistenz, sehr gute Glätt- und Hafteigenschaften, schnell lufttrocknend und sehr leicht zu schleifen
- Manuell und maschinell verarbeitbar
- Lösemittelfrei und wischfest
- Kann bei maschineller Verarbeitung mit etwas Wasser verdünnt werden
- Materialverbrauch: ca. 1,34 kg/m²/mm (Fläche) bzw. ca. 30 g/m² (Fugenfinish) bzw. 400 g/m² (Fugenverspachtelung)
- Auftragsstärke: max. 3 mm



1 Fuge mit Prima Fertigspachtel Fill & Fine füllen



2 Spachtelbrett vorlegen



3 Papierbewehrung einlegen



4 Papierbewehrung abziehen




5 Nachspachtelung nach dem Austrocknen des Untergrundes



Prima[®]
Damit bauen Profis

Freundlich überreicht durch:



Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2
61231 Bad Nauheim
www.eurobaustoff.de

Hersteller:
Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf
Tel: +49 211 5503-0
E-Mail: info@rigips.de

Weil nur die Guten PRIMA sind!