



**Prima**<sup>®</sup>

Damit bauen Profis



# Fliesenverlegung und Zubehör

Einfach und sicher

Weil nur die Guten PRIMA sind!



### Prima Fliesenkleber Flex

- flexibilisierter Dünnbettmörtel C2 TE (DIN EN 12004)
- zum Verkleben von keramischen Wand- und Bodenfliesen
- für weitere mineralische Beläge
- für innen und außen
- hohe Standfestigkeit und Ergiebigkeit
- sahnige Verarbeitungskonsistenz
- lange klebeoffene Zeit
- frost- und witterungsbeständig
- chromatarm

Erhältlich in 25 kg.



### Prima S1 Flexkleber

- hochflexibler Dünnbettkleber C2 TE S1 (DIN EN 12004)
- hohe Standfestigkeit
- für innen und außen
- universell einsetzbar
- wasser-, wetter- und frostfest
- für die Verklebung auf Heizestrichen
- auf Terrassen und Balkonen
- für Feinsteinzeug geeignet
- chromatarm

Erhältlich in 25 kg.



### Prima Fliesenkleber Flex schnell

- schnell erhärtender Fliesenkleber auf Zementbasis
- sehr gute Verarbeitung und hohe Ergiebigkeit
- für den Trocken-, Nass- und Unterwasserbereich
- hochstandfest
- Festigkeitsklasse: C2 FTE nach DIN EN 12004
- für innen und außen
- 30 Minuten Verarbeitungszeit
- schon nach 3 Stunden begehb- und verfügbarm
- chromatarm

Erhältlich in 25 kg.



### Prima Fließ-Spachtel

- selbstnivellierend
- kurze Trockenzeit und schnellerhärtend
- zur Egalisierung unebener Böden
- für innen
- Schichtdicke von 2 – 30 mm
- spannungsarme Aushärtung
- gute Druckfestigkeit
- leichte Verarbeitung
- für Fußbodenheizung geeignet
- chromatarm

Erhältlich in 25 kg.



### Prima Multi-Fließ-Spachtel

- selbst verlaufende Spachtelmasse zum Ausgleichen des Untergrundes
- gute Modellierbarkeit
- zur Ausbildung von Gefällesituationen
- schnell erhärtend
- flexibel und faserverstärkt
- für innen
- Schichtstärke von 3 – 40 mm im Verbund
- lange Verarbeitungszeit von ca. 30 – 40 Minuten
- für Fußbodenheizung geeignet
- chromatarm

Erhältlich in 25 kg.



## Prima Renovier- und Saniermörtel

- zum Verputzen, Ausbessern und Ausgleichen
- universelle Anwendung
- sehr gute Standfestigkeit auch bei höherer Schichtdicke
- für den schnellen Baufortschritt
- nach bereits 3 Stunden mit Fliesen belegbar
- schnelle erhärtend
- standfester Putz- und Spachtelmörtel
- auf Zementbasis
- für innen und außen
- für Boden, Wand und Decke
- chromatarm

Erhältlich in 25 kg.



## Prima Schnellestrich

- zur Herstellung von schnellhärtenden und früh belegreifen Zementestrichen
- für Heizestriche, Verbundestriche, schwimmende Estriche
- nach ca. 12 Stunden begehbar
- nach ca. 24 Stunden belegbar
- Schichtdicke 12 – 100 mm
- für innen und außen
- hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung
- für Fußbodenheizung geeignet
- chromatarm

Erhältlich in 25 kg.



## Prima Schnellestrichzement

- zur Herstellung von Schnellestrichen mit hoher Endfestigkeit und schneller Belegbarkeit
- für innen und außen
- Spezialbindemittel-Rezeptur mit Kunststoffmodifikation, pumpfähig
- schwindarme Einstellung
- Festigkeitsklasse: CT-C45-F7
- hohe Belastbarkeit, nach bereits 3 Tagen mit Fliesen belegereif
- ideale Verarbeitungszeit von ca. 2 – 3 Stunden
- für Fußbodenheizung geeignet
- chromatarm

Erhältlich in 25 kg.



## Prima Flex Dichtschlämme

- zum Abdichten von Feucht- und Nassräumen
- auf Balkonen und Terrassen
- wasserundurchlässig
- rissüberbrückend
- zum Streichen, Spachteln oder Rollen
- für innen und außen
- für Wand und Boden
- gute Wasserdampfdurchlässigkeit
- chromatarm

Erhältlich in 20 kg.



## Prima Fliesen-Grund

- für stark und unterschiedlich saugende Untergründe
- für Wand und Boden
- für innen und außen
- lösemittelfrei
- auf Fußbodenheizung geeignet
- gebrauchsfertig
- zügige Trocknung

Erhältlich in 5 kg.



**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

Freundlich überreicht durch:

**Vertrieb:**  
EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG  
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
[www.eurobaustoff.de](http://www.eurobaustoff.de)

**Hersteller:**  
Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 42 01 52, 65102 Wiesbaden  
Tel.: +49 611 1707-0  
Fax: +49 611 1707-250

Weil nur die Guten PRIMA sind!