



**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

# Gala-Fugenband

Das Schnell- &  
Sauber-Dichtband

Weil nur die Guten PRIMA sind!

# GALA FUGENBAND

DAS SCHNELL- UND SAUBER-DICHTBAND



## Produkteigenschaften

- Enorme Arbeitszeiterparnis, da schnell werkzeugfrei zu verarbeiten
- Handliches Rollenformat – einfach abrollen, aufkleben und abschneiden
- Zeitsparend, da keine Arbeitsunterbrechung/Aushärtezeiten
- Bitumenfrei und umweltfreundlich
- Hochwertiges Rein-Aluminium-Dichtklebeband 70  $\mu$ , universell einsetzbar auf fast allen Untergründen
- Wasserdicht und temperaturbeständig, keine Risse
- Hohe Klebkraft, hohe Reißfestigkeit
- Verarbeitungssicherheit, gutes Langzeitverhalten
- Sauber zu verarbeiten, passgenauer Zuschnitt mit herkömmlicher Schere
- Verhindert Durchdringen von Erdreich, Wurzeln, Wasser o. ä.
- Stabilitätserhöhung der Konstruktion
- Dauerhaft schöne Optik, unsichtbar von der Sichtseite
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

# Prima Gala-Fugenband

Beeteinfassungen, Hochbeete, Terrassenbefestigungen – eingesetzte Bauelemente wie Traversen, Stelen oder Palisaden sollten von der Innenseite her verschlossen werden.



Bisher werden dafür u. a. Bitumenspachtel-massen eingesetzt, die viele Nachteile mit sich bringen: umständliche Verarbeitung, verschmutztes Werkzeug, hoher Zeitaufwand und lästige Arbeitsunterbrechungen. Durch die erforderliche Trocknungszeit der Bitumen-masse können die Arbeiten erst nach ca. 1 Tag fortgeführt werden. Die Bitumeneimer müssen per Sondermüll entsorgt werden. Weiterer Nachteil: Mit der Zeit bildet Bitumen durch Temperaturwechsel und Umwelteinflüsse Haarrisse. Die Konstruktion wird undicht, die Stabilität gemindert. Unsaubere Bitumen-fugen sind kein Schmuckstück.



Das Prima Gala-Fugenband sorgt schnell für sehenswerte Ergebnisse. Alles, was Sie benötigen, bietet Prima Gala-Fugenband sauber auf einer Rolle. Mit wenigen Handgriffen verschließt das selbstklebende, umweltfreundliche Rein-Aluminium-Dichtklebeband die Fugen zwischen zusammenstehenden Bauelementen. Winkelstützen, Stelen, Traversen, L-Steine usw. werden sofort sicher und dauerhaft abgedichtet. Erde, Kies und Sand bleiben im Beet und die Fugen sauber. Die Optik der Frontseiten überzeugt durch makellose Ästhetik, aber auch die Rückseiten können sich sehen lassen.

## Verarbeitung

- 1** Betonrückseite der Bauelemente von Erdreich etc. säubern und gegebenenfalls mit Primer vorbehandeln.
- 2** Prima Gala-Fugenband anlegen, von unten nach oben ausrollen, andrücken und passgenau abschneiden.
- 3** Erdreich anschütten. Fertig!

# Technische Daten

Das Rein-Aluminium-Dichtklebeband besteht aus mehreren Schichten: Das Rein-Aluminium ist UV-beständig und hat durch die Padfolie eine gute mechanische Standfestigkeit.

Technische Daten	
Material:	Rein-Aluminium 70 µ, lackiert; Padfolie mit Butylkautschuk
Eigenschaften:	alterungs-, witterungs-, UV- und langzeitbeständig
Farbe:	Betongrau, Anthrazit
Abmessung:	100 mm
Rollenlänge:	10 m
Gesamtmaterialstärke:	1 mm nach DIN 1849-1
Baustoffklasse:	B2, normal entflammbar DIN 4102
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +100 °C

## Anwendungsbereiche



### Anwendung Beeteinfassung

Die Traversen wurden als Beetbegrenzung zur Gehwegseite gesetzt und mit Erde, Rindenmulch und Pflanzen gestaltet. Die Innenseite der Traversen wurden bis zur Beetkante mit Prima Gala-Fugenband verschlossen. Dadurch wird vermieden, dass Regenwasser, Erde usw. den Gehweg verschmutzen und Wurzeln oder Unkraut durch die Lücken wachsen. Das Erscheinungsbild ist stets sauber und gepflegt.



### Anwendung Hochbeet

Befüllt mit Steinen und Erde – die Traversen wurden von der Innenseite mit Prima Gala-Fugenband verschlossen.

Durch die beiden Farbtöne Betongrau und Anthrazit haben Sie eine optimale Auswahl für einen nahezu identischen Übergang zu Ihrem Randstein, L-Stein oder Ihrer Palisade.

### **Betongrau**



### **Anthrazit**





**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

**Vertrieb:**

EUROBAUSTOFF  
Handelsges. mbH & Co. KG  
Auf dem Hohenstein 2  
61231 Bad Nauheim  
[www.eurobaustoff.com](http://www.eurobaustoff.com)

**Hersteller:**

IVT-Industrie-Vertrieb Technik  
GmbH & Co. KG  
August-Borsig-Straße 30  
59439 Holzwickede  
Tel.: +49 2301 91011-0  
Fax: +49 2301 91011-24

Freundlich überreicht durch:

Weil nur die Guten PRIMA sind!